



iN Beschermcoating

voor tegels en straatstenen



Niet zichtbaar

HERZIENING

1 april 2009

Zorg dat u steeds de meest recente technische fiche heeft; u vindt deze op onze website : techniseal.com

België : bel (+32) 02 721 73 87

Techniseal® Canada : bel +1 (514) 523-8324

TOEPASSINGEN

- Tegels, straatstenen en muurtjes van beton of natuursteen
- Opritten van garages, terrassen, parkings, voetgangerszones, enz.

KENMERKEN

- Geen filmvorming, maakt het oppervlak niet glad
- Verandert het uitzicht niet
- Beschermt tegen water, olie en vuil
- Voorkomt mosvorming
- Vergemakkelijkt het onderhoud
- Waterbasis, microporeus

BESCHRIJVING

Het BESCHERMCOATING iN TECHNISEAL® is een microporeuze emulsie die diep doordringt in het materiaal en niet zichtbaar is; het product is speciaal ontwikkeld voor de bescherming van tegels, straatstenen en muurtjes in beton of natuursteen. Het product beschermt zonder het uitzicht van het materiaal te wijzigen. Het product is oliewerend en vereenvoudigt zo het onderhoud en verhindert het indringen van olie, vet (barbecue) en vuil in het materiaal. Door het vochtwerende karakter wordt de vorming van mossen tegengegaan en beschermt het product het materiaal tegen mogelijke schade veroorzaakt door water. Het product is gemakkelijk aan te brengen en is heel efficiënt en duurzaam. Doordat er geen filmvorming is wordt het oppervlak niet glad en is het daardoor uiterst geschikt voor vlakken rond zwembaden, balkons, tredes, trottoirs, aangelegde hellingen, enz. Het product is uitstekend bestand tegen weersinvloeden (vorst-dooi, zon, regen, enz.) en tegen zout. Het BESCHERMCOATING iN TECHNISEAL® is een product op waterbasis en heeft geen onaangename geur. Het product bevat heel weinig oplosmiddelen en is milieuvriendelijk.

GEbruIKSAANWIJZING

Aangepaste beschermkledij dragen. **Om te verzekeren dat de resultaten uw verwachtingen inlossen, is het aanbevolen om een test uit te voeren op een kleine en weinig zichtbare zone.**

Niet verdunnen. Enkel aanbrengen op onbehandelde materialen of oppervlakken die reeds met hetzelfde product behandeld zijn.

Een grondige voorbereiding van het oppervlak is absoluut noodzakelijk :

1. Reiniging :

Verwijder alle vlekken en verontreinigingen (olie, roest, mos, enz.) met behulp van de geschikte REINIGER TECHNISEAL®.

2. Voorbereiding :

Deze fase is zeer belangrijk. Neem alle uitbloeiing en ingedrongen vuil weg van het volledige oppervlak. Dit verzekert een gelijkmatig uitzicht en laat het BESCHERMCOATING gemakkelijker indringen in het oppervlak.

Nieuw geplaatste oppervlakken met wituitslag: Gebruik de CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR. **Oppervlakken zonder wituitslag:** Gebruik de SHAMPOO.

3. Toepassing :

Zorg ervoor dat het oppervlak perfect schoon en droog is (24 uur zonder vochtigheid) en dat de reinigingsproducten zeer goed afgespoeld zijn. Niet toepassen in volle zon. Schud het product voor gebruik. Behandel steeds vlakken van ±10 m² tegelijk. Breng een eerste laag BESCHERMCOATING iN aan met behulp van een verstuiver of een verfrol (19 mm dik) tot het oppervlak volledig verzadigd is. Laat het product indringen maar niet opdrogen (± 5 min). Breng onmiddellijk een tweede laag aan zodra het oppervlak droog aanvoelt; een derde laag kan nodig zijn indien het oppervlak zeer poreus is. Verwijder met de rol al het overtollige product en ga dan over naar de volgende sectie. Laat het oppervlak gedurende 12 uur drogen voor het in gebruik te nemen. **Opmerking:** Niet verdunnen. Na maximaal tien dagen zal het product zijn volle eigenschappen bereikt hebben.

Reiniging van het materiaal : Gebruik water en zeep.

WAARSCHUWING

Elke behandeling met de BESCHERMCOATING moet steeds voorafgegaan worden door een grondige reiniging van het oppervlak. Het product niet toepassen bij een temperatuur beneden de 10 °C. Wacht tot volledige afslijting van de beschermlaag (minimum 2 jaar) om een nieuwe laag van de BESCHERMCOATING aan te brengen. **Nieuw geplaatste tegels en straatstenen in beton :** Laat de kalkuitbloeiing (wituitslag) naar het oppervlak komen gedurende minstens 60 dagen alvorens te reinigen en het BESCHERMCOATING aan te brengen.

VERBRUIK

1 liter volstaat om een oppervlakte tot 3,2 m² te bedekken in twee lagen. De toepassing van twee lagen van de BESCHERMCOATING iN is verplicht.

Verskil in verbruik: de eerste laag van het BESCHERMCOATING iN dringt in het materiaal en verzadigt de poriën; het is normaal dat een duidelijke verschil in van het verbruik waargenomen wordt tussen de eerste en de volgende lagen. Het verbruik hangt af van de poreusheid van het oppervlak.

VERPAKKING

Productcode	Inhoud detail	Aantal per doos	Aantal per palet
151-313	5 L	4	96
151-315	10 L	2	60

TRANSPORT**Land en zee**

NIET GERELEMENTEERD

BEPERKTE GARANTIE

Omdat Techniseal® geen enkele controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen van het product is de garantie beperkt tot de vervanging van het product indien bewezen kan worden dat dit niet goed is. Voor elke klacht zal een aankoopbewijs gevraagd worden. Aanbeveling: de gebruiker dient over een actuele technische fiche te beschikken (techniseal.com) en dient er zich ook van te vergewissen dat het product aan zijn wensen beantwoordt door een proef uit te voeren onder de voorziene gebruiksomstandigheden.