



Cementsluiverwijderaar voor tegels en straatstenen



Verwijdert cementsluiser

HERZIENING

1 april 2009

Zorg dat u steeds de meest recente technische fiche heeft; u vindt deze op onze website :
techniseal.com

België : bel (+32) 02 721 73 87

Techniseal® Canada : bel +1 (514) 523-8324

TOEPASSINGEN

- Tegels, straatstenen en muurtjes in beton
- Opritte van garages, terrassen, parkings, voetgangerszones, enz.

KENMERKEN

- Verwijdert kalkuitslag en diepzittend vuil
- Aanbevolen behandeling vóór het aanbrengen van een beschermcoating
- Bevat geen zoutzuur
- Geconcentreerd, 1 L is goed voor 5 L reinigende oplossing

BESCHRIJVING

De CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR TECHNISEAL® VOOR TEGELS EN STRAATSTENEN is speciaal ontwikkeld om kalkuitbloeiing (wituitslag) en om diepzittend vuil (bandensporen etc.) te verwijderen op tegels, straatstenen en muurtjes in beton. Het product bevat geen zoutzuur en zelfs door de dieptewerking treden geen verkleuringen noch beschadigingen op. De kleur wordt verdiept, het oppervlak wordt gelijkmatig gereinigd en laat een BESCHERMCOATING dieper in het materiaal dringen. De aanpasbare PULVERISATOR TECHNISEAL® (apart verkocht) maakt de toepassing van het product eenvoudiger en sneller.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aangepaste beschermkledij dragen. **Om te verzekeren dat de resultaten uw verwachtingen inlossen, is het aanbevolen om een test uit te voeren op een kleine en weinig zichtbare zone.**

Waarschuwing :

Het product nooit onverdund gebruiken. In het geval van een oppervlak dat pas gevoegd werd met de POLYMEERVOEG TECHNISEAL®, moet minstens 30 dagen gewacht worden alvorens te reinigen met dit product.

Belangrijk :

Het product niet in volle zon gebruiken; gebruik geen dweil of borstel. Laat de CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR nooit drogen op het oppervlak. Zorg ervoor dat het oppervlak steeds vochtig blijft en vernevel met water indien nodig tot de uiteindelijke spoeling plaatsvindt.

Bevochtiging :

Voegen met klassiek zand : Maak op voorhand het te behandelen oppervlak vochtig tot de voegen verzadigd zijn en laat het oppervlak vervolgens drogen. Op die manier wordt het indringen van de CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR in de voegen beperkt en zo het spoelen vereenvoudigd.

Verdunning :

Verdun 1 deel van het product met minstens 4 delen water in een plastic tuingieter (eerst water in de gieter doen, dan het product ingieten). Breng de PULVERISATOR TECHNISEAL® op de bus met product aan, en sluit deze aan op een tuinslang voor een automatische verdunning.

Toepassing :

Behandel steeds vlakken van 18 m² tegelijk. Behandel elk vlak volledig met de oplossing. Zorg dat het hele stuk met product behandeld is en laat zeker geen enkel deel onbehandeld. Wrijf vervolgens zacht over het oppervlak met een borstel en spoel meteen daarna overvloedig af tot er geen schuim meer overblijft. Ga dan over tot de behandeling van de volgende sectie. Reinig elke sectie grondig en reinig ook steeds een stukje van het aanpalende stuk om te vermijden dat bepaalde zones niet zouden gereinigd worden. Als alle secties gereinigd zijn, spoel grondig na met water en laat drogen. Indien er nog wituitslag aanwezig is herhaal dan de behandeling.

VERBRUIK

5 liter van de oplossing volstaat om ongeveer 4,5 m² te reinigen. Het verbruik hangt af van de staat van het oppervlak.

AANBEVELINGEN

Nieuw geplaatste tegels en straatstenen van beton : Het is aanbevolen om wituitslag naar het oppervlak te laten komen gedurende minstens 60 dagen alvorens te reinigen en een BESCHERMCOATING TECHNISEAL® aan te brengen.

VERPAKKING

Productcode	Inhoud detail	Inhoud pro	Aantal per doos	Aantal per palet
151-534	4 L	—	4	108
241-537	—	20 L	—	16

TRANSPORT**Land en zee**

Bijtende vloeistof N.E.G. (salpeterzuur)
 Categorie : 8 (9.2)
 UN-nummer : 1760
 Verpakkingsgroep : II
 Vlampunt : z.o.

BEPERKTE GARANTIE

Omdat Techniseal® geen enkele controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen van het product is de garantie beperkt tot de vervanging van het product indien bewezen kan worden dat dit niet goed is. Voor elke klacht zal een aankoopbewijs gevraagd worden. Aanbeveling: de gebruiker dient over een actuele technische fiche te beschikken (techniseal.com) en dient er zich ook van te vergewissen dat het product aan zijn wensen beantwoordt door een proef uit te voeren onder de voorziene gebruiksomstandigheden.