



## Roestverwijderaar voor tegels en straatstenen



Verwijdert roest

### HERZIENING

6 april 2009

Zorg dat u steeds de meest recente technische fiche heeft; u vindt deze op onze website :  
techniseal.com

België : bel (+32) 02 721 73 87

Techniseal® Canada : bel +1 (514) 523-8324

### TOEPASSINGEN

- Tegels, straatstenen en muurtjes van beton
- Opritten van garages, terrassen, parkings, voetgangerszones, enz.

### KENMERKEN

- Verwijdert efficiënt alle vlekken veroorzaakt door ijzer, roesthoudend water, meststoffen, enz.
- Bevat geen zoutzuur

### BESCHRIJVING

De ROESTVERWIJDERAAR TECHNISEAL® verwijdert efficiënt alle roest op tegels en straatstenen in beton. Het product lost alle vlekken veroorzaakt door roesthoudend water, ijzer, mestkorrels<sup>1</sup>, enz. op. Doordat het product geen zoutzuur bevat tast het de behandelde materialen niet aan.

<sup>1</sup>Indien men op grotere oppervlakken vlekken van meststoffen wenst te verwijderen wordt aangeraden om CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR TECHNISEAL® te gebruiken.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Aangepaste beschermkledij dragen. **Om te verzekeren dat de resultaten uw verwachtingen inlossen, is het aanbevolen om een test uit te voeren op een kleine en weinig zichtbare zone.**

#### Toepassing :

Maak de vlek nat en breng een laag ROESTVERWIJDERAAR aan. Wrijf met een borstel op de vlek tot deze totaal opgelost is. Spoel vervolgens onmiddellijk met water. Herhaal de behandeling indien er nog roest overblijft.

### AANBEVELINGEN

Het oppervlak kan vlekken vertonen na gebruik van ROESTVERWIJDERAAR. Reinig het volledige oppervlak met de CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR om deze vlekken te verwijderen. Niet gebruiken op natuursteen of gegoten beton. Niet toepassen in volle zon.

## VERPAKKING

Productcode	Inhoud detail	Aantal per doos	Aantal per palet
151-521	1 L	6	384

## TRANSPORT

### **Land en zee**

Fosforzuur in oplossing  
Categorie : 8 (9.2)  
UN-nummer : 1805  
Verpakkingsgroep : III  
Vlampunt : z.o.

## BEPERKTE GARANTIE

Omdat Techniseal® geen enkele controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrengen van het product is de garantie beperkt tot de vervanging van het product indien bewezen kan worden dat dit niet goed is. Voor elke klacht zal een aankoopbewijs gevraagd worden. Aanbeveling: de gebruiker dient over een actuele technische fiche te beschikken ([techniseal.com](http://techniseal.com)) en dient er zich ook van te vergewissen dat het product aan zijn wensen beantwoordt door een proef uit te voeren onder de voorziene gebruiksomstandigheden.