



## Composé d'asphalte



(70978064 /20 kg)

### MISE À JOUR

26 avril 2018

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : [techniseal.com](http://techniseal.com)  
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325  
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

### UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

### PROPRIÉTÉS

- Pour réparations de 5 cm d'épaisseur ou plus
- Répare nids-de-poule, rampes d'accès, entrées endommagées, etc.
- Facile à utiliser
- Durable.

### DESCRIPTION

Le Composé d'asphalte Techniseal<sup>®</sup> est un mélange de première qualité pour utilisations commerciales ou résidentielles. Facile à utiliser et durable, il est spécialement formulé pour la réparation des nids-de-poule, rampes d'accès, entrées endommagées, etc.

### MODE D'EMPLOI

**Préparation de la surface :** À l'aide d'une brosse rigide et d'un ciseau à froid, bien nettoyer et dégager l'endroit à réparer en enlevant cailloux, asphalte effrité, détritrus, etc.

**Application :** Appliquer un minimum de 5 cm d'épaisseur de Composé. Comblent le volume à réparer en excédant la surface de 2 cm en épaisseur ; bien compacter le Composé à l'aide d'un pilon, d'un rouleau ou d'une pelle. Il est possible de circuler sur la surface immédiatement après la réparation.

**Nettoyage des outils :** Utiliser de l'essence minérale.

Pour obtenir un aspect uniforme et une protection maximale, recouvrir toute la surface avec un Scellant Techniseal<sup>®</sup> pour asphalte.

## RECOUVREMENT

---

20 kg combent 0,012 m<sup>3</sup> (0,4 pi<sup>3</sup>).

## ENTREPOSAGE

---

Entreposer dans un endroit sec.

## EMPAQUETAGE

---

Code de produit	Format détail	Unités par palette
70978064 (142-707)	20 kg	63

## AVERTISSEMENT

---

**PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU.** Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS Contient :** Calcium, oxyde de Fuel-oil, n° 2; Pentaoxyde de diphosphore; Oxyde de disodium; Oxyde de dipotassium. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

## TRANSPORT

---

### Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ

## GARANTIE LIMITÉE

---

Manufacturer's liability is limited to the replacement of the product. A proof of purchase will be required for any claim.