



Décapant à peinture, goudron et caoutchouc pour pavés



(60100111 / 1L)

MISE À JOUR

23 avril 2018

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pavés et dalles de béton ou de pierre naturelle
- Entrées de garage, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

DESCRIPTION

Le décapant à peinture, goudron et caoutchouc pour pavés de Techniseal® dissout efficacement peinture, goudron ou bitume d'amorçage, caoutchouc et gomme à mâcher sur les pavés, les dalles, le béton et la maçonnerie.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Porter des vêtements de protection appropriés. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente afin de vous assurer que le résultat répond à vos attentes. • La surface doit, idéalement, être tiède au toucher.

APPLICATION

Recouvrir la tache d'une généreuse couche de Décapant et laisser agir de 5 à 10 minutes. Réappliquer le produit et, à l'aide d'une petite brosse en nylon tel que la Brosse pour détachants Techniseal® (145-910), frotter la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. **NE PAS** laisser sécher; rincer immédiatement.

AVIS : Ce produit dissout tout scellant ; appliquer une nouvelle couche sur la surface décapée.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
60100111 (141-541)	1 L	—	6	480

AVERTISSEMENT

CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir loin des flammes et des étincelles. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **PREMIERS SOINS Contient :** Solvant naphta aromatique léger; 1,2,4-Triméthylbenzène; N-Méthyl-2- pyrrolidone; Glutarate de diméthyle; Adipate de diméthyle; Acétone; Poly[oxy-1,2- ethanediyl], α -[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxy-. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

TRANSPORT

Terre

Peut être transporté en quantité limitée

Mer

UN1993

Liquide inflammable, n.s.a. (1,2,4-triméthylbenzène)

Classe : 3

GE : III

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce Décapant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.